

# BOLETIM TÉCNICO

## MOTORS 2 TEMPOS

**ANP: 4711**

**DESCRIÇÃO:** Lubrificante de base mineral para motores a gasolina que operam em ciclo de dois tempos refrigerados a ar. Possui coloração verde/azul.

**APLICAÇÃO:** Indicado para uso em motocicletas, ciclomotores, motosserras, motores de popa, motores de rabeta e outros que requerem sua aplicação e classificação. Deve ser misturado à gasolina conforme recomendação do fabricante do equipamento.

**BENEFÍCIOS:** Promove uma perfeita e eficaz lubrificação do motor maximizando sua performance e vida útil.

**CLASSIFICAÇÃO:** API TC - JASO FC, FB, FA - ISO LEGD, EGC, EGB

**COMPOSIÇÃO:** Óleos básicos minerais, querosene, pacote de aditivos e corante azul.

## SIGA AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE DO VEÍCULO E/OU DO EQUIPAMENTO

### ANÁLISES TÍPICAS\*

ENSAIO	MÉTODOS	RESULTADOS
Cor ASTM	ASTM D 1500 / NBR 14483	Verde / Azul
Corrosividade ao Cobre, 3h a 100 °C	ASTM D 130 / NBR 14359	1b máx.
Densidade relativa a 20 °C, g/cm <sup>3</sup>	NBR 14065	0,860
Índice de viscosidade	ASTM D 2270 / NBR 14358	95 mín.
Ponto de Fluidez, °C	ASTM D 97 / NBR 11349	-15
Ponto de Fulgor, °C	ASTM D 92 / NBR 11341	180 máx.
Visc. cinemática, mm <sup>2</sup> /s (cSt), 40 °C	ASTM D 445 / NBR 10441	55.0
Visc. cinemática, mm <sup>2</sup> /s (cSt), 100 °C	ASTM D 445 / NBR 10441	5.6 a 9.3

\*Nas análises típicas não são consideradas especificação do produto. Para informações mais precisas consulte nossa assistência técnica.

**Validade:** 5(cinco) anos se estocado em lugar seco e coberto.

**Responsável Técnico:** Rodrigo Ferreira da Silva – CRQ 044106434 - IV Região

### PRESERVE O MEIO AMBIENTE

NUNCA DESPEJE O ÓLEO LUBRIFICANTE EM ESGOTOS, RIACHOS E CURSOS D'ÁGUA. OS ÓLEOS LUBRIFICANTES E SUAS EMBALAGENS SÃO RECICLÁVEIS, ENCAMINHE-OS A UM POSTO DE COLETA AUTORIZADO. (RESOLUÇÃO CONAMA 362/05).