

BOLETIM TÉCNICO

MOTORS 4T MAX

ANP: 21430

DESCRIÇÃO: Lubrificante multiviscoso de base mineral para motores quatro tempos a gasolina e bicombustíveis de motocicletas.

APLICAÇÃO: Indicado para as principais marcas de motocicletas encontrados no mercado e que requerem sua aplicação e classificação.

BENEFÍCIOS: Promove uma perfeita e eficaz lubrificação, maximizando a performance e vida útil tanto do motor quanto da transmissão que operam continuamente sob altas rotações e temperaturas.

CLASSIFICAÇÃO: SAE 20W50 - API SL – JASO MA2

COMPOSIÇÃO: Óleos básicos minerais, pacote de aditivos, abaixador do ponto de fluidez, melhorador de índice de viscosidade e modificador de fricção.

SIGA AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE DO VEÍCULO

ANÁLISES TÍPICAS*

ENSAIO	MÉTODOS	SAE 20W50
Cor ASTM	ASTM D 1500 / NBR 14483	4,5
Corrosividade ao Cobre, 3h a 100 °C	ASTM D 130 / NBR 14359	1 b Máx.
Densidade relativa a 20 °C, g/cm ³	NBR 14065	0,866
Índice de viscosidade	ASTM D 2270 / NBR 14358	151 Típico
Ponto de Fluidez, °C	ASTM D 97 / NBR 11349	-15 Máx
Ponto de Fulgor, °C	ASTM D 92 / NBR 11341	220 Mín.
Viscosidade cinemática, mm ² /s (cSt), 40 °C	ASTM D 445 / NBR 10441	123 Típico
Viscosidade cinemática, mm ² /s (cSt), 100 °C	ASTM D 445 / NBR 10441	16,3 à 21,9

*Nas análises típicas não são consideradas especificação do produto. Para informações mais precisas consulte nossa assistência técnica.

Validade: 5(cinco) anos se estocado em lugar seco e coberto.

Responsável Técnico: Rodrigo Ferreira da Silva – CRQ 044106434 - IV Região

PRESERVE O MEIO AMBIENTE

NUNCA DESPEJE O ÓLEO LUBRIFICANTE EM ESGOTOS, RIACHOS E CURSOS D'ÁGUA. OS ÓLEOS LUBRIFICANTES E SUAS EMBALAGENS SÃO RECICLÁVEIS, ENCAMINHE-OS A UM POSTO DE COLETA AUTORIZADO. (RESOLUÇÃO CONAMA 362/05).