

BOLETIM TÉCNICO

MOTORS HYBRID TECH

ANP: 23448

DESCRIÇÃO: Lubrificante multiviscoso 100% sintético para motores a gasolina, etanol, flex, GNV e Híbridos.

APLICAÇÃO: Indicado para híbridos com tecnologia start/stop e turbo com injeção direta (TGDI) ou indireta.

BENEFÍCIOS: formulado com básicos sintéticos, aditivos especiais e tecnologia de última geração que garantem máxima performance para motores modernos, API SQ, ILSAC GF-7B foi desenvolvido para motores híbridos modernos, Oferece excelente proteção contra desgaste em partidas frequentes e operação intermitente. Reduz o atrito interno, contribuindo para maior economia de combustível e eficiência energética. Mantém estabilidade térmica e resistência à oxidação, evitando depósitos e garantindo limpeza do motor, é compatível com sistemas de pós-tratamento de emissões, preservando catalisadores e sensores, permite intervalos de troca estendidos, reduzindo custos de manutenção e impacto ambiental.

CLASSIFICAÇÃO: SAE 0W16 – API SQ – ILSAC GF-7B

COMPOSIÇÃO: Óleos básicos 100% sintéticos e pacote de aditivos que incluem detergente, anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante, dispersante, abaixador do ponto de fluidez e melhorador de índice de viscosidade.

SIGA AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE DO VEÍCULO

ENSAIO	MÉTODOS	0W16
Cor ASTM	ASTM D 1500 / NBR 14483	3,0
Corrosividade ao Cobre, 3h a 100 °C	ASTM D 130 / NBR 14359	1b Máx.
Densidade relativa a 20 °C, g/cm ³	NBR 14065	0,856
Índice de viscosidade	ASTM D 2270 / NBR 14358	122
Ponto de Fluidez, °C	ASTM D 97 / NBR 11349	-20
Ponto de Fulgor, °C	ASTM D 92 / NBR 11341	205 Mín.
Visc. cinemática, mm ² /s (cSt), 40 °C	ASTM D 445 / NBR 10441	44,8
Visc. cinemática, mm ² /s (cSt), 100 °C	ASTM D 445 / NBR 10441	6.1 a <8.1

ANÁLISES TÍPICAS*

*Nas análises típicas não são consideradas especificação do produto. Para informações mais precisas consulte nossa assistência técnica.

Validade: 5(cinco) anos se estocado em lugar seco e coberto.

Téc. Químico Responsável: Eric Otavio Rodrigues– CRQ 044117451 - IV Região.

PRESERVE O MEIO AMBIENTE

NUNCA DESPEJE O ÓLEO LUBRIFICANTE EM ESGOTOS, RIACHOS E CURSOS D'ÁGUA. OS ÓLEOS LUBRIFICANTES E SUAS EMBALAGENS SÃO RECICLÁVEIS, ENCAMINHE-OS A UM POSTO DE COLETA AUTORIZADO. (RESOLUÇÃO CONAMA 362/05).