

BOLETIM TÉCNICO

MOTOR'S PNEUMÁTICO

DESCRIÇÃO:

Lubrificante de base mineral para uso industrial.

APLICAÇÃO:

Indicado para lubrificação de sistemas e equipamentos pneumáticos, caixas de engrenagens, fusos de equipamentos têxteis e outros equipamentos que requerem sua classificação e composição.

BENEFÍCIOS:

Sua baixa viscosidade favorece o arraste pelo ar comprimido promovendo uma perfeita e completa lubrificação do sistema.

CLASSIFICAÇÃO:

ISO 10

COMPOSIÇÃO:

Óleos básicos minerais e pacote de aditivos.

SIGA AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO

ENSAIOS	MÉTODOS	ISO 10
Cor ASTM	ASTM D 1500 NBR 14483	3,5
Corrosividade ao Cobre, 3h a 100 °C	ASTM D 130 NBR 14359	1b máx.
Índice de viscosidade	ASTM D 2270 NBR 14358	95 mín.
Ponto de Fluidez, °C	ASTM D 97 NBR 11349	-21
Ponto de Fulgor, °C	ASTM D 92 NBR 11341	160
Viscosidade cinemática, mm ² /s (cSt), 40 °C	ASTM D 445 NBR 10441	9,0 a 11,0
Viscosidade cinemática, mm ² /s (cSt), 100 °C	ASTM D 445 NBR 10441	2,7
IAT, mg KOH/g	NBR 14248	0,41

*Nas análises típicas não são consideradas especificação do produto. Para informações mais precisas consulte nossa assistência técnica.

Validade: 5(cinco) anos se estocado em lugar seco e coberto.

Responsável Técnico: Rodrigo Ferreira da Silva – CRQ 044106434 - IV Região

PRESERVE O MEIO AMBIENTE

NUNCA DESPEJE O ÓLEO LUBRIFICANTE EM ESGOTOS, RIACHOS E CURSOS D'ÁGUA. OS ÓLEOS LUBRIFICANTES E SUAS EMBALAGENS SÃO RECICLÁVEIS, ENCAMINHE-OS A UM POSTO DE COLETA AUTORIZADO. (RESOLUÇÃO CONAMA 362/05).