

## BOLETIM TÉCNICO

### MOTOR'S SYNTAX TECHNO

**ANP: 17117****DESCRIÇÃO:**

Lubrificante multiviscoso 100% sintético para motores a gasolina, etanol, bicombustível, GNV e diesel leve.

**APLICAÇÃO:**

Indicado para veículos leves, utilitários, esportivos, *off-road*, nacionais e importados.

**BENEFÍCIOS:**

Proporciona uma alta performance, maior proteção e durabilidade do motor devido ao alto poder de lubrificação e limpeza de seus componentes. Também garante proteção extra durante as partidas. Atende a norma VW 502.00/505.00.

**CLASSIFICAÇÃO:**

SAE 5W40 – API-SN, MB 229.3 (V2012.2), VW 502,00/505.00, JASO MA2, RENAULT RN 0710 e RN 0700.

**COMPOSIÇÃO:**

Óleos básicos 100% sintéticos e pacote de aditivos que incluem detergente, anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante, dispersante, abaixador do ponto de fluidez e melhorador de índice de viscosidade.

### SIGA AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE DO VEÍCULO

**ANÁLISES TÍPICAS\***

ENSAIO	MÉTODOS	SAE 5W40
Cor ASTM	ASTM D 1500 / NBR 14483	3,5
Corrosividade ao Cobre, 3h a 100 °C	ASTM D 130 / NBR 14359	1b Máx.
Densidade relativa a 20 °C, g/cm <sup>3</sup>	NBR 14065	0,855
Índice de viscosidade	ASTM D 2270 / NBR 14358	158
Ponto de Fluidez, °C	ASTM D 97 / NBR 11349	-33
Ponto de Fulgor, °C	ASTM D 92 / NBR 11341	238
Viscosidade cinemática, mm <sup>2</sup> /s (cSt), 40 °C	ASTM D 445 / NBR 10441	91.0
Viscosidade cinemática, mm <sup>2</sup> /s (cSt), 100 °C	ASTM D 445 / NBR 10441	12.5a 16.3

\*Nas análises típicas não são consideradas especificação do produto. Para informações mais precisas consulte nossa assistência técnica.

**Validade:** 5(cinco) anos se estocado em lugar seco e coberto.

**Responsável Técnico:** Rodrigo Ferreira da Silva – CRQ 044106434 - IV Região

**PRESERVE O MEIO AMBIENTE**

NUNCA DESPEJE O ÓLEO LUBRIFICANTE EM ESGOTOS, RIACHOS E CURSOS D'ÁGUA. OS ÓLEOS LUBRIFICANTES E SUAS EMBALAGENS SÃO RECICLÁVEIS, ENCAMINHE-OS A UM POSTO DE COLETA AUTORIZADO. (RESOLUÇÃO CONAMA 362/05).