

## BOLETIM TÉCNICO

### MOTORS CHASSIS 2 GOLDEN

**DESCRIÇÃO:**

Graxa lubrificante formulada com óleos básicos minerais de excelente qualidade e sabão de cálcio como espessante.

**APLICAÇÃO:**

Indicada para lubrificação geral de chassis e de pinos de veículos, máquinas e equipamentos rodoviários, agrícolas, industriais, de construções e de terraplanagem. Deve ser utilizada onde as temperaturas não excedam 60°C.

**BENEFÍCIOS:**

Sua alta resistência a água e alta adesividade promovem uma proteção extra contra desgaste e corrosão mesmo quando submetida a condições severas de umidade, altas vibrações e altas rotações. Possui excelente bombeabilidade.

**CLASSIFICAÇÃO:**

NLGI 2

**COMPOSIÇÃO:**

Óleos básicos minerais e sabão de cálcio como espessante.

### SIGA AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO

**ANÁLISES TÍPICAS\***

ENSAIOS	MÉTODOS	RESULTADOS
Penetração a 25 °C trabalhada 60 vezes, mm/10	ASTM D 217 / NBR 11345	265 a 295
Textura	Visual	Lisa / Macia / Sedosa
Cor	Visual	Castanha
Ponto de gota	ASTM D 566 / NBR 6564	70 a 120

\*Nas análises típicas não são consideradas especificação do produto. Para informações mais precisas consulte nossa assistência técnica.

**Validade:** 5(cinco) anos se estocado em lugar seco e coberto.

**Responsável Técnico:** Rodrigo Ferreira da Silva – CRQ 044106434 - IV Região

**PRESERVE O MEIO AMBIENTE**

NUNCA DESPEJE O ÓLEO LUBRIFICANTE EM ESGOTOS, RIACHOS E CURSOS D'ÁGUA. OS ÓLEOS LUBRIFICANTES E SUAS EMBALAGENS SÃO RECICLÁVEIS, ENCAMINHE-OS A UM POSTO DE COLETA AUTORIZADO. (RESOLUÇÃO CONAMA 362/05).